

Материалы и технологии для производства теплообменников

Телефон +7 495 6496306 info@ksm-co.su www.ksm-co.su

Латунные распределители



Латунные дистрибьютеры (распределители пауки) используются во фреоновых теплообменниках и работают по принципу Вентури.

Завод готов предложить широкий ассортимент под Ваши требования.

Так же можем предложить распределители распаянные по индивидуальным заказам.

Характеристики:

- > Изготовлены из тянутого латунного прутка
- > Широкий ряд стандартных размеров (высылается по письменному запросу)
- > Входные трубы, в мм: 12 x 1, 12,7 x 1, 16 x 1,5, 15,88, 16 x 1, 22 x 1, 28 x 1,5, 28 x 1, 35 x 1,5
- > Выходные трубы, дюймовые: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- > Выходные трубы, метрические: 4, 5, 6, 8 мм
- > Количество выходных отверстий: до 54

Ваши преимущества:

- > Широчайшая гамма под индивидуальные требования
- > Точный расчёт зазоров для оптимальной пайки медных труб
- > Оптимальный угол наклона выходных отверстий
- > Отсутствие заусенцев
- > Маркировка каждого изделия
- > Низкая стоимость за счёт высокоавтоматизированной обработки
- > Минимальный срок поставки со склада в России
- > Европейское качество, сделано в ЕС, Италия